



PRENSAGRA COMERCIAL  
DE MATERIALES, S.L.

**FICHA TÉCNICA  
ADOQUÍN  
RECTANGULAR 20x10x8**

REVISIÓN	03
FECHA	25/04/2014
NÚMERO	1



CRTRA. CM-4004, Km. 28 4523 Numancia de la Sagra (Toledo)



Tel: 925 55 74 04 / Fax: 925 55 32 53

[info@prensagra.com](mailto:info@prensagra.com) / [www.prensagra.com](http://www.prensagra.com)

<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>ADOQUÍN RECTANGULAR 20x10x8 (1)</b>
---------------------	--

<b>DESIGNACIÓN</b>
UNE – EN 1338 / UNE 127338
Adoquín de Hormigón Rectangular 20x10x8 Doble Capa, Clase BI
<b>USO PREVISTO</b>
Solería exterior

**CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS**

Dimensiones nominales mm.		
Longitud	Ancho	Altura
200	100	80

Tolerancia dimensional mm		
Longitud	Ancho	Altura
± 2	± 2	± 3

**CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y MECÁNICAS**

Resistencia Climática / Clase B	
Absorción de Agua	
Valor medio	≤ 6%
Valor Individual	≤ 6 %
Resistencia al desgaste por abrasión	
Clase	4
Marcado	I
Valor	Huella ≤ 20 mm

Resistencia a Rotura	
Valor medio (Mpa)	≥ 3,6
Valor unitario (Mpa)	≥ 2,9
Resistencia al deslizamiento - Resbalamiento	
Valor URSV	≥ 45
Resistencia	Satisfactoria

Propiedades declaradas en base a la Norma UNE-EN 1338 y su Complemento Nacional UNE 127 338.

Para cualquier aclaración no duden en ponerse en contacto con nuestro Departamento Técnico.

ACABADOS DISPONIBLES: CON BISEL

FICHA TÉCNICA PARA TODA LA GAMA DE COLORES

POSIBILIDAD DE FABRICACIÓN CON CEMENTO TX ACTIVE FOTOCATALÍTICO (DESCONTAMINANTE)

**ESPECIFICACIONES DE PALETIZADO**

M <sup>2</sup> /palet	8,64
M2/fila	1,08

Kg. / m2	180
Kg. / Pal	1.555



Superficie lisa sin bisel "plano"