

## MANTENIMIENTO PROFESIONAL DE LAS SUPERFICIES

GRES PORCELÁNICO Y CERÁMICA, CEMENTO, PARQUET Y MADERA, MÁRMOL, GRANITO Y PIEDRA NATURAL, LAMINADOS PLÁSTICOS Y LTV, LINOLEO, GOMA Y PVC, BARRO Y GRES EXTRUSIONADO



TECNOLOGÍA SIN AGENTES ABRILLANTADORES, desarrollada en los laboratorios de investigación n FILA: CLEANER PRO utilizado regularmente para la limpieza diaria, evita la formación de "empañados" debido a la acumulación de capas de residuos jabonosos, abrillantadores y/o perfumes, manteniendo en el tiempo el aspecto original de la superficie.



### RENDIMIENTO

#### RENDIMIENTO APROXIMADO Y DILUCIÓN (1 litro)

Mantenimiento ordinario (1:200) 1500 m<sup>2</sup>

Limpieza inicial (1:30) 50 m<sup>2</sup>

El rendimiento es indicativo

#### Envases

1 litro: cajas de 12 unidades.

5 litros: cajas de 4 unidades.

#### ADVERTENCIAS

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No desechar en el medio ambiente.

#### TEMPERATURAS

Temperatura de almacenaje: de 5° a 30° C.  
Aplicar con temperatura entre 5° y 30° C.

### PARA QUÉ SIRVE

- Limpia en profundidad y mantiene la higiene de todo tipo de pavimentos y revestimientos.
- Fórmula con alcohol, el principio activo con alto poder higienizante.
- Ideal para la limpieza final de obra de piedra natural con acabado pulido así como las sensibles a detergentes fuertes (ej. mármol pulido)

### LAS VENTAJAS

- Biodegradable.
- Limpia sin dañar la superficie. Elevado poder de limpieza.
- Con elevadas diluciones (1:200) no es necesario aclarar ya que no deja residuos.
- Muy concentrado, puede ser utilizado en varias diluciones.
- Ideal para el mantenimiento ordinario de todas las superficies enceradas.
- Se puede utilizar con máquina fregasuelos con diluciones elevadas (desde 1:200).
- Producto idóneo al protocolo HACCP.
- Ideal para hogares con niños y animales.

### COMO SE UTILIZA

**Dilución:** de 1:30 a 1:200 según el tipo de limpieza

#### Aplicación:

**Para el mantenimiento ordinario de todo tipo de superficies:** Diluir en agua tibia en proporción de 1:200 (25 ml. en 5 litros de agua) y fregar normalmente. No es necesario aclarar. Para suciedad más intensa realizar una limpieza con soluciones más concentradas.

**Para la limpieza final de obra de superficies delicadas (mármol, travertino y terrazo pulidos):** Diluir en agua en proporción de 1:30, pasar la fregona o máquina rotativa con disco suave y recoger los residuos (ideal un aspirador de líquidos). Aclarar con agua al final.

**Para máquinas fregasuelos:** Diluir en agua en proporción de 1:200. Verter la solución en el depósito.

**Para el mantenimiento extraordinario de superficies muy sucias.** Diluir en agua en proporción de 1:30 hasta 1:50 según la suciedad. Limpiar con fregona y cepillo. Recoger los residuos y aclarar con agua.

#### Atención:

No utilizar CLEANER PRO en pavimentos de tejidos o en madera tratada con cera.